



GARAGE
TOOLS



ISO EN 12100-1
ISO EN 12100-2



2006/42/CE 2014/35/UE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Aspiratore portatile.
- Consente a tutte le officine di lavorare in ambiente esente da gas nocivi, in conformità alle leggi vigenti.
- È adatto per l'impiego su vetture, furgoni, motocicli.
- Pratico perché essendo montato su carrello permette di avere l'aspiratore ovunque sia necessario.
- Regolabile in altezza per adattarsi alla posizione del tubo di scarico.
- Autoportante: basta accostarlo al tubo di scarico senza bisogno di ancoraggi di alcun genere, facilitando di conseguenza l'inserimento di sonde per il controllo del CO₂.
- L'ancoraggio del tubo all'aspiratore è fatto a mezzo di speciale collare a chiusura rapida per facilitarne lo spostamento all'interno dell'officina.

ART. 673 - Jumbozecca completo di carrello e 6m di tubo.

DATI TECNICI

- Motore 0,5 HP - 230V - 50 Hz - grado di protezione IP54.
- Cavo di alimentazione di 10 m, 3G1,5 mm².
- Fornito completo di 6 m di tubo Ø 120 mm in tela plastificata e doppia guaina, resistente al calore (max 130°).
- Portata 410 m³/h.
- Lunghezza max tubo uscita 18 m.
- Altezza max tubo uscita 12 m.
- Regolabile in altezza.



mm 820x530x540
kg 25,0



ACCESSORI

ART. 678 - Spezzone tubo 6m supplementare completo di fascette e anello di giunzione.



ATTENZIONE: non usare durante le operazioni di rigenerazione del Fap.



mm 390x390x220
kg 3,0

JUMBOZECCA ART. 673