



## TECHNOMIG 180 DUAL SYNERGIC EURO 230V



### Panoramica

#### TECHNOMIG 180 DUAL SYNERGIC EURO 230V

cod. 816054

Saldatrice inverter a filo MIG-MAG/FLUX/BRAZING controllata a microprocessore.

La grande flessibilità di utilizzo e i diversi materiali saldati (acciaio, acciaio inox, alluminio) o saldobrasati (lamiere galvanizzate) confermano Technomig come una ottima soluzione in una larga varietà di campi di applicazione, dalla manutenzione, alla installazione, agli interventi in carrozzeria.

La rapida regolazione SINERGICA dei parametri di saldatura, grazie alla tecnologia "ONETOUCH", rende il prodotto molto semplice da usare.

Basta infatti impostare lo spessore del materiale e iniziare a saldare: il controllo intelligente ed automatico dell'arco, istante per istante, manterrà performance in saldatura elevate in tutte le condizioni di lavoro, con materiali e/o gas diversi.

E' inoltre possibile intervenire manualmente sulla lunghezza dell'arco: tale regolazione permetterà di modificare la forma del cordone di saldatura in base allo stile del saldatore.

Basso peso e massima compattezza assicurano inoltre una facile trasportabilità in tutti i luoghi di intervento, sia in interno che esterno.

Caratteristiche:

- Connessione Euro per torcia
- Cambio polarità per saldatura GAS MIG-MAG/BRAZING
- Regolazione sinergica con impostazione del solo spessore del materiale
- Regolazione fine della lunghezza d'arco
- 10 curve sinergiche predisposte
- Protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%)

Predisposta per la saldatura NO GAS/Flux, trasformabile in MIG-MAG con il kit optional.

Completa di torcia MIG-MAG, cavo e pinza di massa.



MIG-MAG FLUX



BOBINA 5 kg



CERTIFICAZIONE EAC



1 PH 230V



MARCATURA CE



CERTIFICAZIONE TÜV



## TECHNOMIG 180 DUAL SYNERGIC EURO 230V



MICROPROCESSORE

### Dati tecnici

<b>CODE</b>	CODICE 816054	<b>A<sub>MAX</sub></b>	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA 24 A	<b>EST</b>	D. FILO DI SALDATURA ACCIAIO 0,6 - 0,8 mm
<b>V<sub>1PH</sub></b>	TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	<b>A<sub>60% MAX</sub></b>	CORRENTE ASSORBITA AL 60% - MAX 12 A	<b>SS</b>	D. FILO DI SALDATURA INOX 0,8 mm
<b>F</b>	FREQUENZA DI RETE 50 - 60 Hz	<b>P<sub>MAX</sub></b>	POTENZA ASSORBITA MASSIMA 3,8 kW	<b>AL</b>	D. FILO DI SALDATURA ALLUMINIO 0,8 - 1 mm
<b>A<sub>MIN MAX</sub></b>	CAMPO REG.NE CORRENTE 20 - 170 A	<b>P<sub>60% MAX</sub></b>	POTENZA ASSORBITA AL 60% - MAX 1,6 kW	<b>FX</b>	D. FILO DI SALDATURA ANIMATO 0,8 - 1,2 mm
<b>A<sub>MAX 40°C</sub></b>	CORRENTE MAX 140 A - 20%	<b>F</b>	FUSIBILE DI RETE 16 A	<b>BZ</b>	D. FILO BRASATURA 0,8 mm
<b>A<sub>60% 40°C</sub></b>	CORRENTE AL 60% 80 A	<b>η</b>	RENDIMENTO 86 %	<b>IP</b>	GRADO DI PROTEZIONE IP23
<b>V<sub>0</sub></b>	TENSIONE A VUOTO MAX 60 V	<b>φ</b>	FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,7		

### Accessori in dotazione



CAVO 16 MMQ 1,8 M - 120302



TOLEDO 250 PINZA DI MASSA 250A - 712030



MT15 TORCIA MIG 3 M - 742180