



CATALOGO LUBRIFICANTI

2020

BARDAHL
TECHNOLOGICAL SUPREMACY



XT4-R C60 RACING

Specifiche Tecniche: API SN, JASO MA2

Lubrificante speciale sviluppato per impieghi in condizioni estreme testato in ambito racing del Motor Sport.

IDEALE PER

- Racing, Hypersport & Off-road
- Formulato per offrire le massime prestazioni per moto 4T
- Idoneo per motori sia con cambio integrato che separato, con frizioni a bagno d'olio o a secco.

L'impiego esclusivo di basi PAO ed esteri sintetici nella formulazione e di speciali polimeri (Radial Polymer Structure) ad altissima shear stability, consente ai lubrificanti della gamma XT4-R C60 di mantenere la necessaria viscosità dell'olio in un ampio range di temperature garantendo una lubrificazione sempre efficace, anche nelle situazioni più estreme.

- MCO Tailored Chemistry - sviluppato su misura per applicazioni motociclistiche e addizionato con Bardahl Polar Plus + Fullerene C60
- Contiene polimeri ad altissima resistenza Radial Polymer Structure
- Formulato 100% con basi PAO ed esteri sintetici

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
0W-30	CARTONE 12X1L	058047B
5W-40	CARTONE 12X1L	058048B
10W-60	CARTONE 12X1L	058049B



XT4-S C60

**OLIO
MOTORE
4 TEMPI**

Specifiche Tecniche: API SN / JASO MA-MA2

Lubrificante speciale destinato agli utenti più esigenti testato in ambito racing nel Motor Sport ed idoneo per impieghi sportivi.

IDEALE PER

- Racing, Hypersport , Sport-tourer & Off-road
- Formulato per offrire le massime prestazioni per moto 4T
- Idoneo per motori sia con cambio integrato che separato, con frizioni a bagno d'olio o a secco.

L'impiego di pregiatissime basi sintetiche e di speciali polimeri (Radial Polymer Structure) ad altissima shear stability, consente ai lubrificanti della gamma XT4-S C60 di mantenere la giusta viscosità dell'olio in un ampio range di temperature garantendo una lubrificazione sempre efficace, anche nelle situazioni più estreme.

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
5W-30	CARTONE 20X1L	058050B
5W-30	FUSTO 60L	058050K
5W-30	FUSTO 200L	058050D
5W-40	CARTONE 20X1L	058051B
5W-40	FUSTO 60L	058051K
5W-40	FUSTO 200L	058051D
10W-40	CARTONE 20X1L	058052B
10W-40	FUSTO 60L	058052K
10W-40	FUSTO 200L	058052D
10W-50	CARTONE 20X1L	058053B
10W-50	FUSTO 60L	058053K
10W-50	FUSTO 200L	058053D
10W-60	CARTONE 20X1L	058054B
10W-60	FUSTO 60L	058054K
10W-60	FUSTO 200L	058054D



XTC C60

Specifiche Tecniche: API SN / JASO MA-MA2

Lubrificante speciale ad elevate prestazioni testato in ambito racing nel Motor Sport e destinato agli utenti più esigenti per impieghi sportivi e non.

IDEALE PER

- Hypersport , Sport-tourer & Off-road
- Motori pluricilindrici e monocilindrici di elevata potenza
- Idoneo per motori sia con cambio integrato che separato, con frizioni a bagno d'olio o a secco.

L'impiego di pregiate basi sintetiche e di speciali polimeri (Radial Polymer Structure) ad alta resistenza, consente ai lubrificanti della gamma XTC C60 di mantenere la giusta viscosità dell'olio in un ampio range di temperature garantendo una lubrificazione sempre efficace, anche nelle condizioni di guida e lubrificazione più impegnative.

- MCO Tailored Chemistry - sviluppato su misura per applicazioni motociclistiche e addizionato con Bardahl Polar Plus + Fullerene C60
- Formulato con particolari polimeri ad altissima resistenza Radial Polymer Structure ad elevata Shear Stability
- Contrasta la formazione dei depositi garantendo la massima pulizia del motore
- Assicura la massima efficienza di lubrificazione anche nell'impiego più gravoso
- Controlla il decadimento della viscosità per innalzamento eccessivo della temperatura
- 100% sintetico.



OLIO MOTORE 4 TEMPI

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
5W-40	CARTONE 20X1L	058055B
5W-40	FUSTO 60L	058055K
5W-40	FUSTO 200L	058055D
10W-30	CARTONE 20X1L	058056B
10W-30	FUSTO 60L	058056K
10W-30	FUSTO 200L	058056D
10W-40	CARTONE 20X1L	058057B
10W-40	FUSTO 60L	058057K
10W-40	FUSTO 200L	058057D
10W-50	CARTONE 20X1L	058058B
10W-50	FUSTO 60L	058058K
10W-50	FUSTO 200L	058058D
15W-50	CARTONE 20X1L	058059B
15W-50	FUSTO 60L	058059K
15W-50	FUSTO 200L	058059D

OFF-ROAD 10W-40	CARTONE 20X1L	058060B
OFF-ROAD 10W-40	FUSTO 60L	058060K
OFF-ROAD 10W-40	FUSTO 200L	058060D
OFF-ROAD 10W-50	CARTONE 20X1L	058061B
OFF-ROAD 10W-50	FUSTO 60L	058061K
OFF-ROAD 10W-50	FUSTO 200L	058061D

SCOOTER 5W-40	CARTONE 20X1L	058062B
SCOOTER 5W-40	FUSTO 60L	058062K
SCOOTER 5W-40	FUSTO 200L	058062D



**OLIO
MOTORE
4 TEMPI**

XTM POLAR PLUS

Specifiche Tecniche: API SN / JASO MA-MA2

Formulato per motori pluricilindrici e monocilindrici di elevata potenza.

IDEALE PER

- *Hypersport , Sport-tourer & Off-road*
- *Motori pluricilindrici e monocilindrici di elevata potenza*
- *Idoneo per motori sia con cambio integrato che separato, con frizioni a bagno d'olio o a secco.*

L'impiego di selezionate basi sintetiche e di speciali polimeri (Radial Polymer Structure) ad alta resistenza, consente ai lubrificanti della gamma XTM di mantenere la giusta viscosità dell'olio in un ampio range di temperature garantendo una lubrificazione sempre efficace, anche nelle condizioni di guida e lubrificazione più impegnative.

- *MCO Tailored Chemistry - sviluppato su misura per applicazioni motociclistiche e addizionato con Bardahl Polar Plus + Fullerene C60*
- *Formulato con particolari polimeri ad altissima resistenza Radial Polymer Structure ad elevata Shear Stability*
- *Contrasta la formazione dei depositi garantendo la massima pulizia del motore*
- *Assicura la massima efficienza di lubrificazione anche nell'impiego più gravoso*
- *Permette di massimizzare le prestazioni del motore*
- *Advanced Synthetic Blend*



OLIO MOTORE 4 TEMPI

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
10W-40	CARTONE 20X1L	058063B
10W-40	FUSTO 60L	058063K
10W-40	FUSTO 200L	058063D
15W-50	CARTONE 20X1L	058064B
15W-50	FUSTO 60L	058064K
15W-50	FUSTO 200L	058064D
20W-50	CARTONE 20X1L	058065B
20W-50	FUSTO 60L	058065K
20W-50	FUSTO 200L	058065D

SCOOTER 5W-40	CARTONE 20X1L	058066B
SCOOTER 5W-40	FUSTO 60L	058066K
SCOOTER 5W-40	FUSTO 200L	058066D
SCOOTER 10W-30	CARTONE 20X1L	058067B
SCOOTER 10W-30	FUSTO 60L	058067K
SCOOTER 10W-30	FUSTO 200L	058067D
SCOOTER 10W-40	CARTONE 20X1L	058068B
SCOOTER 10W-40	FUSTO 60L	058068K
SCOOTER 10W-40	FUSTO 200L	058068D



KXT RACING

Olio tecnologicamente avanzato a elevate prestazioni, studiato per impieghi sportivi di moto 2T.

- Power Improver: Aumenta la potenza del motore
- Formula concentrata utilizzabile a basso dosaggio
- Additivi a basso contenuto di ceneri per la massima pulizia del motore
- Formula 100% Sintetica
- Formula concentrata utilizzabile a basso dosaggio
- Per miscelazione manuale

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
KXT RACING	CARTONE 12X1L	058022B



KXT KART

Lubrificante speciale ad elevate prestazioni, destinato ad un uso sportivo e sviluppato per motori 2T KART.

- Power Improver: Aumenta la potenza del motore
- Superiore pulizia del motore, eccellente lettura del pistone
- KXT Kart è omologato dalla Commissione Internazionale Karting (CIK - FIA)
- 100% sintetico, contiene olio di ricino.
- Formula concentrata utilizzabile a basso dosaggio
- Per miscelazione manuale

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
KXT KART	CARTONE 12X1L	058023B



KXT OFF-ROAD

Lubrificante speciale destinato ad un uso sportivo sviluppato per motori 2T impiegati nel cross, nell'enduro e nel trial.

- Additivi a basso contenuto di ceneri termicamente stabili, riduce la formazione dei depositi di alta temperatura
- Elevata viscosità in grado di garantire la massima resistenza del film lubrificante
- Formula concentrata utilizzabile a basso dosaggio
- Per miscelazione manuale.

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
KXT OFF-ROAD	CARTONE 12X1L	058024B



KTS COMPETITION

Specifiche Tecniche: API TC / JASO FD / ISO - L - EGD

- **IDEALE PER:** Moto stradali, Moto Enduro, Fuoristrada, Quad, Motoslitte, Scooter.
- Formula "low ash": riduce i depositi da alta temperatura, massima compatibilità con i catalizzatori
- Tecnologia Smokeless

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
KTS INJECTION	CARTONE 20X1L	058069B



KGR INJECTION

Specifiche Tecniche: API TC / JASO FD / ISO - L - EGD

- **IDEALE PER:** Moto stradali, Moto enduro, Quad, Motoslitte, Scooter.
- Lubrificazione sempre efficiente ed combustione ottimale e pulita da depositi
- Tecnologia Smokeless

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
KGR INJECTION	CARTONE 20X1L	058070B



SCOOTER INJECTION

Specifiche Tecniche: API TC / JASO FD / ISO - L - EGD

- **IDEALE PER:** Scooter.
- Per motori che richiedono lubrificanti fluidi a bassa temperatura ed un'immediata lubrificazione all'avviamento

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
SCOOTER INJECTION	CARTONE 20X1L	058071B



VBA SYNT

Specifiche Tecniche: API TC

- **IDEALE PER:** Scooter, Moto, Piccoli veicoli commerciali, Attrezzature da giardinaggio.
- Massima pulizia del motore e della candela
- Formulazione "robusta" per la massima affidabilità in ogni condizione di esercizio

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
VBA SYNT	CARTONE 20X1L	058072B



**OLIO
MOTORE
2 TEMPI**

GEAR BOX (OLIO CARTER)

Specifiche Tecniche: API SG - JASO T903:2006 MA

Lubrificante per le trasmissioni di moto con lubrificazione separata del cambio. Le eccellenti caratteristiche antiusura e antischiuma consentono un'ottimale lubrificazione e protezione dei componenti meccanici.

L'esclusiva formula anti-attrito Bardahl Polar Plus - Fullerene forma un triplo strato di protezione anche nelle più gravose condizioni di impiego: un film lubrificante superficiale, una zona di molecole polari più le molecole di Fullerene C60 come meccanismo di protezione finale. Tale formula esalta così le prestazioni della trasmissione e permette innesti morbidi e precisi.

- **TechnologyClutch Performance:** migliora l'efficienza della trasmissione per la massima accelerazione
- **Massima protezione degli ingranaggi e della frizione**
- **Maggiore longevità e pulizia di tutti gli organi della trasmissione**
- **Superiore resistenza contro il degrado e l'ossidazione termica**

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
10W-30	CARTONE 24X1L	058034B
10W-40	CARTONE 24X1L	058035B



T-OIL EP

Specifiche Tecniche: API GL 5

Lubrificante per trasmissioni e sistemi di ingranaggi di moto e scooter che richiedono oli con prestazioni EP SAE 80W 90.

L'esclusiva Formula anti-attrito Bardahl Polar Plus - Fullerene forma un triplo strato di protezione: un film lubrificante superficiale, una zona di Molecole Polari più le molecole di Fullerene C60 come meccanismo di protezione finale. Le eccellenti caratteristiche E.P. (Estreme Pressioni), antiusura e antischiuma, consentono un'ottimale lubrificazione e protezione degli ingranaggi anche fortemente caricati e nelle più gravose condizioni d'impiego.

- **Spiccate prestazioni EP (Estreme Pressioni)**
- **Massima protezione degli ingranaggi**
- **Elevata resistenza contro il degrado e l'ossidazione termica.**

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
80W-90	CARTONE 24X250ML	058036Q



RACING XTF FORK SYNTHETIC OIL

È un fluido speciale, di qualità superiore, testato nelle competizioni e sviluppato per esaltare le prestazioni di forcelle e ammortizzatori di moto racing.

La formulazione sintetica e gli speciali polimeri conferiscono al lubrificante un indice di viscosità eccezionalmente elevato (> di 350) ed una estrema scorrevolezza alle basse temperature. L'esclusiva formula Bardahl Polar Plus con l'aggiunta di specifici additivi anti stick-slip assicura sempre il giusto coefficiente di attrito a beneficio della precisione e dolcezza di funzionamento della sospensione.

- Formula racing extra-Fluid
- Altissimo indice di viscosità (> di 350)
- Comfort di guida e precisione di funzionamento della sospensione
- Spiccate proprietà anti-schiuma e di compatibilità con gli elastomeri



**OLIO
FORCELLE**

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
RACING XTF FORK SYNT. OIL	CARTONE 24X500ML	058027B

XTF FORK

Fluido di qualità superiore progettato per esaltare le prestazioni di forcelle e ammortizzatori di moto hypersport, sport-tourer, on/off-road.

La formulazione sintetica e gli speciali polimeri conferiscono al lubrificante un alto indice di viscosità ed una estrema scorrevolezza alle basse temperature. L'esclusiva formula Bardahl Polar Plus con l'aggiunta di specifici additivi anti stick-slip, assicura sempre il giusto coefficiente di attrito a beneficio della precisione e dolcezza di funzionamento della sospensione.

- Speciali antiossidanti riducono i depositi di ossidazione del lubrificante prolungando l'efficienza della sospensione
- Spiccate proprietà anti-schiuma e di compatibilità con gli elastomeri
- Usa la viscosità dell' XTF FORK SPECIAL OIL consigliata dal fabbricante delle forcelle o ammortizzatori.

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
5W	CARTONE 24X500ML	058028B
10W	CARTONE 24X500ML	058029B
15W	CARTONE 24X500ML	058073B
20W	CARTONE 24X500ML	058030B



BRAKE FLUID 5.1 RACING

Specifiche Tecniche: SAE J 1703, US FMVSS 571.116, DOT 3, DOT 4, DOT 5.1

È un fluido totalmente sintetico per circuiti idraulici di freni a disco e a tamburo, con elevate proprietà di stabilità alle alte temperature che garantiscono una estrema sicurezza nell'impiego.

Il prodotto non provoca dannosi rigonfiamenti delle parti in gomma con le quali si trovi in contatto anche permanente, contribuendo ad evitare inconvenienti alle varie guarnizioni presenti negli impianti frenanti. In virtù della sua elevata stabilità chimica il prodotto è inalterabile anche sotto l'effetto di sollecitazioni termiche particolarmente intense.

- L'alto punto di ebollizione permette la massima efficienza dell'impianto frenante anche quando sottoposto a un impiego intenso e prolungato
- Adatto ad un uso sportivo
- Il punto di scorrimento, eccezionalmente basso, assicura il corretto funzionamento del sistema frenante anche alle temperature ambientali più basse
- Elevata compatibilità con gli elastomeri



DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
BRAKE FLUID RACING 5.1	CARTONE 12X1L	058031B
BRAKE FLUID RACING 5.1	CARTONE 24X250ML	058031Q

BRAKE FLUID DOT 4

Specifiche Tecniche: SAE J 1703, FMVSS 116, DOT 4

Fluido speciale per impianti frenanti e servocomandi di auto, moto e veicoli commerciali per i quali sono richiesti dal costruttore fluidi con prestazioni FMVSS 116 DOT 3 e DOT 4.

Il prodotto non provoca dannosi rigonfiamenti delle parti in gomma con le quali si trovi in contatto anche permanente, contribuendo ad evitare inconvenienti alle varie guarnizioni presenti negli impianti frenanti.

- Il basso punto di scorrimento assicura il corretto funzionamento del sistema frenante anche alle temperature ambientali più basse
- Massima protezione dei componenti metallici dalla corrosione, dalla ruggine e dall'usura
- Elevata compatibilità con gli elastomeri.



DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
BRAKE FLUID DOT 4	CARTONE 12X1L	058032B
BRAKE FLUID DOT 4	CARTONE 24X250ML	058032Q

COOLANT HOA TECH

Specifiche Tecniche: ASTM D 3306, ASTM D 4985, CUNA NC 956 – 16, B.S. 6580:2010, AFRNOR NF R15-601, SAE J1034, NATO S 759, VW TL 774C

Liquido refrigerante anticongelante, prediluito e pronto all'uso, a base di glicole etilenico puro non rigenerato. Per circuiti di raffreddamento di motori ad alte prestazioni di moto, scooter, quad che richiedono fluidi premium di tipo HOAT (Hybrid Organic Acid Technology). Protegge dal surriscaldamento, dalla corrosione e dalle incrostazioni l'intero sistema di raffreddamento (radiatori, cilindri, testate e pompe dell'acqua). Adatto sia ai motori di ultima generazione con parti in lega di alluminio, sia a quelli di generazione meno recente. Esente da nitriti, ammine e fosfati.

Prodotto pronto all'uso che non necessita di ulteriore diluizione in acqua. Permette un punto di congelamento di circa -37°C e un punto di ebollizione di circa 108°C. Evitare la miscelazione con fluidi di diversa tecnologia. Consultare preventivamente il manuale d'uso della casa costruttrice.



DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
COOLANT HOA TECH (BLU/VERDE)	CARTONE 24X1L	058045B

COOLANT OA TECH

Specifiche Tecniche: ASTM D 3306, ASTM D 4985, ASTM D 6210, CUNA NC 956-16, B.S. 6580:2010, AFRNOR NF R15-601, SAE J1034, NATO S 759, VW/TL 774-D/F

Liquido refrigerante anticongelante, prediluito e pronto all'uso, a base di glicole etilenico puro non rigenerato. Per circuiti di raffreddamento di motori ad alte prestazioni di moto scooter, quad che richiedono fluidi premium "long life" di tipo OAT (Organic Acid Technology). Protegge dal surriscaldamento, dalla corrosione e dalle incrostazioni l'intero sistema di raffreddamento (radiatori, cilindri, testate e pompe dell'acqua). Particolarmente indicato per i motori di nuova generazione, soprattutto quelli con parti in alluminio e lega di magnesio. Esente da nitriti, ammine, fosfati, silicati e borati.

ISTRUZIONI PER L'USO: Prodotto pronto all'uso che non necessita di ulteriore diluizione in acqua. Permette un punto di congelamento di circa -37°C e un punto di ebollizione di circa 108°C. Evitare la miscelazione con fluidi di diversa tecnologia. Consultare preventivamente il manuale d'uso della casa costruttrice.



DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
COOLANT OA TECH (ROSA)	CARTONE 24X1L	058046B

MPG GRASSO MULTIUSO

Grasso al litio multiuso di qualità superiore, rinforzato mediante potenti additivi dalle spiccate proprietà EP ed anti-usura.

- Elevata capacità di resistere ai carichi estremi (EP)
- Preserva le superfici dall'ossidazione e dall'attacco degli agenti chimici corrosivi
- Resiste all'azione dilavante dell'acqua
- La resistenza al taglio conferisce al grasso una durata superiore

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
MPG GRASSO MULTI.	CARTONE 24X250ML	058038Q



K9 SPRAY MULTIUSO

Lubrificante spray multiuso ad alto potere lubrificante, riduce l'attrito e l'usura, permette un'azione di protezione contro gli agenti esterni e l'umidità.

- Protegge i componenti e le superfici metalliche dall'umidità
- Forte potere antiusura, antiruggine e anticorrosione

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
K9 SPRAY MULTIUSO	CARTONE 24X400ML	058039S



HIGH SPEED CHAIN

Lubrificante spray ad alta adesività e capacità lubrificante, espressamente formulato per tutti i tipi di catene fortemente sollecitate.

- Potente azione lubrificante ed EP (Estreme Pressioni)
- Elevata adesività alle maglie della catena
- Allunga la vita della catena, delle corona e del pignone
- Superiore potere anti-usura, anti-ruggine e anti-corrosione
- Resiste all'azione dilavante dell'acqua.

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
HIGH SPEED CHAIN	CARTONE 24X400ML	058040S



FOAMY CHAIN LUBE

Lubrificante spray ad alta penetrazione e capacità lubrificante, espressamente formulato per tutti i tipi di catene fortemente sollecitate, comprese le catene auto-lubrificanti (O-RING).

- Potente azione lubrificante ed EP (Estreme Pressioni)
- Formula "Foamy" per una elevatissima penetrazione
- Allunga la vita della catena, delle corona e del pignone
- Superiore potere anti-usura, anti-ruggine e anti-corrosione

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
FOAMY CHAIN LUBE	CARTONE 24X250ML	058041S



AIR FILTER OIL

Olio speciale per il trattamento dei filtri aria in spugna. Prodotto professionale concentrato, indispensabile per le competizioni.

- Massima adesività per una superiore capacità filtrante
- Trattamento lunga durata
- Formula concentrata (oltre 15 trattamenti)

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
AIR FILTER OIL	CARTONE 12X1L	058043B



BRAKE&PARTS CLEANER

Pulisce e rimuove i depositi che si accumulano sugli elementi dell'impianto frenante e della frizione.

- Elimina grasso, olio e morchie dalle superfici senza lasciare residui
- Contribuisce a ridurre l'eventuale rumore dei freni
- Pulisce anche motori elettrici, avviatori e interruttori, cuscinetti, alternatori e contatti, scatole di frizione, catene, ecc;
- Si applica su tutti i tipi di supporti meccanici o elettrici
- Non è un prodotto tossico.

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
BRAKE&PARTS CLEAN.	CARTONE 12X600ML	058044S





Distribuito da:



www.sgr-it.com
info@sgr-it.com
[sgr.italia](https://www.facebook.com/sgr.italia)
[sgr.italia](https://www.instagram.com/sgr.italia)



LAMRC20-02/20

SOCIETÀ GENERALE RICAMBI (EUROPA) P.A.

SEDE DI BOLOGNA: MAGAZZINO DI MILANO:

Via Armaroli 10/12

Via Pasquale Sottocorno 52

40012 - CALDERARA DI RENO

20129 - MILANO

Tel: +39 051722557 | Fax: +39 051720376

Tel: +39 027382368 | Fax +39 0270106598